

UTRAG FRA

BYGNINGSLOVEN

LOV OM BYGNINGSVESENET
AV 22. FEBRUAR 1924

SAMT FORSKRIFT AV
6. OKTOBER 1928

Kilde: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014061108105

Om Taktekning
Teglverk forlag 2017

§ 87.

1. Ethvert tak skal forsynes med ildfast tekning. Hvad hertil skal henregnes, bestemmes ved forskrifter av vedkommende departement. Deler av tak som ikke dekkes av den ildfaste tekning, skal på annen måte innklæs med ildfast materiale. Bordtaket skal i den nedre ende under den ildfaste taktekning innklæs med ildfast materiale på forsvarlig måte, såvel mot vinkelrenne som mot takrenne eller gesims. Takopbygg av enhver art skal utføres ildfast eller beklæs med ildfast materiale på en sådan måte som bygningsrådet finner betryggende.
2. Ved bygninger tilhørende jordbruk, i villastrøk og strøk med gruppebegyggelse hvor bygningshøiden er innskrenket til 2 etasjer, kan bygningsrådet tillate at gesimsen, dekkbord o. l. utføres av tre uten ildfast beklædning. Det samme gjelder takopbygg, når bygningen ikke har mer enn 1 etasje med utbygget loft.

Forskrift av 6 oktober 1928, utferdiget av Arbeidsdepartementet i henhold til § 6 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 til supplering av denne lov.

Kap. IX. Taktekning.

§ 49.

Til ildfast taktekning henregnes:

1. Metallplater.

2. Skifersten.

3. Flat taksten av tegl eller cement, som skal være formet og pålagt bordtak på en av bygningsrådet godkjent måte således at der ikke i annen retning enn den horisontale blir gjennomgående fra sten til sten løpende kanaler, dog kan der under lektene anvendes sløifer. Derhos kan bygningsrådet påby at stenen, hvor det av hensyn til værforholdene anses påkrevet, festes til taket på en av bygningsrådet godkjent måte. Materialet må dekke tett i omleggene.

Omlegg må ikke være under 5 cm. Hvis stenen falses sammen med dype rifler således at enhver sideforskyvning er utelukket, kan dog omlegget være mindre.

4. Krum taksten tillates anvendt på de i lovens § 87,2 omhandlede bygninger når tretaket tekkes med en av bygningsrådet godkjent tjærefri asfaltapp av minst 1 ½ mm tykkelse. Trelektning kan anvendes over asfaltappen. Bygningsrådet kan påby at stenen, hvor det av hensyn til værforholdene anses påkrevet, festes til taket på en av bygningsrådet godkjent måte.

5. Torv i landdistrikt på steder hvor bygningsrådet tillater det.

6. Tjærefri asfaltapp av minst 2 mm tykkelse. Pappen må godkjennes av bygningsrådet. Tykkelsen kan med bygningsrådets samtykke innskrenkes til 1 ¼ mm tykkelse, dog kun med bygningsrådets samtykke, for mindre skurbygninger og bygninger av provisorisk art.

8. Asfaltkifer.

9. Cementasbestplater og flat taksten av sådant materiale.